


FICHE TECHNIQUE

Système **InfinYdeck® - 140mm**

Terrasses sur structure aluminium



DESCRIPTION

InfinYdeck® est un système intuitif de terrasse en bois sans vis apparente sur lambourde aluminium.

Brevet de propriété : LU601851

Lieu de fabrication : Indonésie

Propriétaire et fabricant : Vetedy

Conception : Luxembourg


INFORMATIONS GÉNÉRALES

InfinYdeck®

• Dimensions en 140mm :


- **Clips & lames (en plancher)** = +/- 146,5mm* (dimensions avec bois à 12% d'humidité.

Dimensions théoriques à la livraison. Le bois naturel est sujet à des variations dimensionnelles)



Épaisseur du système de lames et structure :

- Épaisseur de la lame : 20/21mm
- Épaisseur de la lambourde : 39 mm
- Épaisseur du système lame + lambourde : 59/60 mm



• Conditions d'utilisations :

Température de mise en oeuvre : +5 à 45°C

Température de service : -30 à +60°C

Charges maximales lieux privés* : 250kg/m²

Charges maximales lieux publics* : 250kg/m²

*avec entraxe lambourdes et points d'appuis selon **notice de pose**

• Lieux d'utilisation :

Endroit de pose : intérieure ou extérieure

Secteurs : lieux privés ou publics

Sous-structure : sur lambourdes aluminium *InfinYdeck*® exclusivement.

Domaines d'application du système : platelage, planches de rive, escaliers, etc...

Zone géographique : pas de restrictions

Milieux marins autorisés : oui, sous conditions (nous consulter)

• Emballage et entretien :

Emballage : voir **fiche conditionnement-logistique**.

Entretien : voir **fiche maintenance entretien**.

Ne pas passer le nettoyeur haute pression.

■ LAMES DE TERRASSE

Description : planche en bois massif profilée par le dessous pour fixations cachées à l'aide d'un clips *InfinYdeck®*.

- **Essences disponibles pour le système *InfinYdeck®* :**



20x140



20x140*



20x140



20x140*



20x140*



20x140*




20x140*

*21 mm possible suivant production.

Voir les **fiches essences** pour plus d'informations sur les caractéristiques technologiques de nos bois sélectionnés.

- **Format**

Dimension : 140 mm



*Les dimensions présentées dans ce document sont des dimensions nominales théoriques, les dimensions réelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.

Épaisseur : 20/21mm* suivant l'essence du bois



Largeur : 140mm*

Longueurs* : 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 2400 - 2800mm. Vendu en mix de longueurs (bamboo = 1850mm fixe) et suivant les disponibilités.

Profil : S4S, E2E, R2.5mm, rainuré *InfinYdeck®*.

Face visible : lisse, 1^{er} choix

Jonction des lames : rainures et languettes usinées dans la lame directement



• **Consommation**

Attention, la consommation dépend du type d'essence de bois utilisé.

Consommation en 140mm entraxe 400mm : +/- 6.82 ML par m² de plancher hors pertes liées aux conditions de chantier (rappel : tous les axes à 400mm).

Consommation en 140mm entraxe 462,5mm : +/- 6.82 ML par m² de plancher hors pertes liées aux conditions de chantier (rappel : tous les axes à 462,5mm).

Conditionnement : voir *fiche logistique terrasse*.


*Les dimensions présentées dans ce document sont des dimensions nominales théoriques, les dimensions réelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.

Stockage : lieux sec et propre, ventilé et à l'abri de la lumière . Le mauvais stockage peut entraîner une variation dimensionnelle des lames ainsi que des mouvements ou un changement de couleur. Après ouverture d'un paquet et retour au stock, les lames doivent être cerclées.

Recyclage : En centre de tri adapté pour destruction ou revalorisation des planches ; 100% recyclable car sans traitement.

Restriction : Les clips *InfinYdeck*® 140mm ne peuvent être utilisés avec d'autres essences que les essences proposées pour cette dimension par Vetedy Luxembourg S.A.

— LAMBOURDE ET CLIPS DE FIXATION



- **Description :**

Nom : Lamourde *InfinYdeck*® :


Matière : PA 66

Label : REACH

Lieu de fabrication : Indonésie

Éléments composants la lamourde *InfinYdeck*® :

1. Profil aluminium
2. Deux entretoises aux extrémités longitudinales
3. Clips de fixation 140mm



Stockage : Lieu sec et propre

Conditionnement : Voir *fiche logistique terrasse*

Emballage : Néant

Sécurité : Ne présente pas de danger particulier dans les conditions normales d'emploi.

Utilisation de lunettes et gants de protection requise. Risque d'éclat (projection de copeaux d'aluminium) lors de la section de la lamourde pouvant occasionner une projection de résidus à allure vive.

Recyclage : 100% recyclable

1. Profil aluminium

Matériaux : Aluminium EN 6063-T5

Coloris : aluminium brut

Fixation : Par clipsage spécifiquement prévu sur plot **Buzon®** ou sur autre plots par vissage à l'aide de vis à tête plate.

Consommation : Pour un cas général (zone standard et optimale), prévoir 2.5 ML/m² selon la section des lames (hors pertes, finitions et conditions liées au chantier).

Dimensions théoriques :

- Longueur : 2339mm
- Largeur : 50mm
- Hauteur : 30mm

Caractéristiques physiques :

- **Rigidité :** Elevée
- **Durabilité :** Elevée
- **Résistance à l'abrasion :** Elevée
- **Résistance thermique :** Elevée
- **Résistance aux UV :** Elevée



2. Clips InfinYdeck®

Matériaux : Thermopolyamide - composite technique

Coloris : noir

Fixation : Les clips sont sertis sur la lambourde en usine.

Il est possible de les retirer et de les visser (vis Inox A2 minimum en section 4x22mm autoforantes) pour certains cas particuliers ou pour des finitions.

Emballage : en carton de 20 pièces



Consommation clip 140mm : +/- 16 pc/m² minimum pour plancher cas général. Hors pertes liées aux conditions de chantier.

Caractéristiques physiques :


- **Rigidité :** Elevé au niveau des ergots de fixation, flexible dans son ensemble.
- **Durabilité :** Elevée
- **Résistance à l'abrasion :** Elevée
- **Résistance thermique :** Elevée
- **Résistance aux UV :** Elevée

• **Accessoires :**

1. Entretoise "Joist spacer 400":

écarteur de lambourdes


- **Types :** 400mm, 462.5mm
- **Matières :** Thermopolyamide
- **Emballage :** En carton de 20 pièces



2. Connecteur d'angle "Connector 45°" :

connexion à insérer entre deux lambourdes à 90° dans des plans différents (horizontal > vertical descendant).


- **Matières :** Thermopolyamide
- **Emballage :** En carton de 40 pièces



3. Jonction de lambourde "Joist jonction" :


connexion pour les lambourdes en continuité linéaire

- **Types** : 98,5x58cm
- **Matières** : Thermopolyamide
- **Emballage** : en carton de 24 pièces




4. PB-KIT-2 : connexion plot

- **Types** : pour plot "Buzon" uniquement
- **Matières** : Thermopolyamide
- **Emballage** : En carton de 120 pièces



5. Ergot : ergot de remplacement et de finitions


- **Matières** : Thermopolyamide
- **Emballage** : en sachet de 100 pièces



6. Equerre d'angle : connexion à visser entre deux

lambourdes à 90° dans le même plan horizontal.

- **Types** : équerre horizontale
- **Matières** : aluminium EN AW6060 brut
- **Emballage** : en carton de 50 pièces



6. Visserie : vis autoforantes pour assemblage,

des clips et divers accessoires

- **Types** : 4,2 x 22mm
- **Matières** : Inox A2
- **Emballage** : en carton de 200 pièces



N.B. :Toutes les données mentionnées dans cette fiche technique sont théoriques et non-contractuelles.