



Enlève la saleté sur les bois extérieurs - Neemt het vijl op het buitenhout weg
Retrouvez votre bois neuf ! - Vindt uw hout als nieuw terug !

ACTION RAPIDE - SNELLE WERKING

Softclean est un dégriseur bois, nettoyant, dérouillant et dégraissant. Il enlève la saleté sur le bois sans le décolorer et agit rapidement sur les surfaces extérieures (terrasses, bardages, caillebotis, barrières, portails, meubles et abris de jardins).


Consulter la fiche technique avant emploi.
Conserver hors de la portée des enfants.

Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels.
Danger. Provoque des lésions oculaires graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contient : Acide oxalique dihydraté.

Softclean is een hout ontgrijzer, reiniger, ontroester en ontveter. Hij is geschikt voor de ontvlekking op hout zonder het te verkleuren en werkt snel op buiten oppervlaktes(terrassen, bekleding, houten tegels, poorten, tuinmeubelen en tuinhuisjes).

Raadpleeg de technische fiche voor het gebruik.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Enkel voor industriële installaties of professionele gebruikers.
Gevaar. Veroorzaakt ernstige oogletsels.
IN GEVAL VAN OOGCONTACT : enkele minuten zorgvuldig spoelen met water. De contactlenzen uitnemen indien het slachtoffer die draagt.
Doorgaan met spoelen. Ommiddeljik een ANTIGIFCENTRUM of een dokter opbellen.
Bevat : Oxaalzuur dihydraat



BIEN AGITER AVANT EMPLOI.
NE PAS DILUER.

1. PREPARATION :
- Mouiller le bois pour optimiser l'action du *Softclean*.
- Racler les flaques d'eau.

2. NETTOYAGE :
- Appliquer *Softclean* au rouleau à peinture (poils longs) ou avec un pinceau large directement sur le bois humide, dans le sens des fibres du bois. Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas.

- Laisser agir 10 à 15 minutes et passer une monobrosse avec un **pad noir** de façon à bien faire pénétrer le produit dans le bois.
Mouiller le bois pendant l'opération si la surface est trop sèche.

- Après ce travail, passer le jet d'eau (**nettoyeur haute pression interdit**) pour diluer toutes les impuretés et laisser sécher.

Voir la vidéo sur notre site www.vetedy.com

Important

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage est recommandé (consulter l'étiquette de sécurité ci-contre).
Attention aux projections de produit.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.
NIET VERDUNNEN.

1. VOORBEREIDING :
- Hout nat maken voor een optimale werking van de *Softclean*.
- Trek de waterplassen af.

2. REINIGING :
- Breng *Softclean* met behulp van een schilderrol aan (lange haren) of met een breed pinceel rechtstreeks op het vochtige hout, in de vezelhout richting. Werk bij verticale oppervlaktes van boven naar beneden.

- Laat 10 tot 15 minuten inwerken en ga met een woodboy met een **zwarte pad** over om het product goed te laten indringen.
Maak het hout de oppervlakte nat indien ze te droog is.

- Na het werk, goed spoelen met water(**hogedrukreiniger verboden**) om al vuilnis te verdunnen en laat drogen.

Zie de video op onze site www.vetedy.com

Belangrijk

Draag beschermde handschoenen / beschemde kleding / beschemde uitrusting voor ogen en gezicht is aanbevolen (raadpleeg het veiligheidslabel op deze verpakking).
Opgepast voor het spatten van het product.